

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

10 класс
Вариант 1

Задача 1

Крупную плитку кладут сверху вниз, начиная со среднего вертикального ряда, чтобы положенная плитка имела осью симметрии вертикаль по середине стены. Если на оставшееся справа или слева место плитка не помещается целиком, её режут и кладут резаной стороной к краю стены. Тоже касается низа стены: если внизу плитка не укладывается по всей высоте, её режут по горизонтали и кладут резаной стороной вниз. Резаной стороной плитка может упираться только в правый, левый или нижний край стены. В данной задаче рассмотрим плитку, рисунок которой позволяет её класть, будучи перевёрнутой на 180 градусов. На самом деле важны ещё расстояния между соседними плитками, но в данной задаче будем считать, что плитка кладётся впритык. Вам не нужно рассчитывать полный расход, рассчитайте сколько плиток необходимо на один верхний ряд.

На вход программы в одной строке подаются 2 натуральных числа: ширина одной плитки, ширина стены. Все числа не превышают 10^6 . Ширины стены и плитки измеряются чётным количеством миллиметров. Одна плитка точно может быть положена на стену, не будучи разрезанной.

В результате работы программа должна вывести одно целое число: ответ задачи.

Пример

Входные данные	Выходные данные
500 1010	3

Комментарий к примеру

Положив центральную плитку, слева и справа останется суммарно 510 мм, из них 255 мм слева от центральной вертикали и столько же справа. Поэтому слева и справа придётся расходовать ещё по целой плитке, отрезав от каждой по 245 мм. Итого на один горизонтальный ряд будет уходить 3 плитки.

Тесты

Входные данные	Выходные данные
500 1010	3
500 1000	2
500 1002	3
498 1000	3
2 200000	100000

Решение

```
wp, ws = map(int, input().split())
side_width = (ws - wp) // 2
n = side_width // wp * 2 + 1 # количество целых плиток на ряд
side_left = side_width % wp
if side_left > 0: # если для укладки справа и слева придётся
   rezать
    # если можно использовать одну плитку на обе стороны
    if side_left <= wp // 2:
        n += 1
    else:
        n += 2
print(n)
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»

Заключительный этап

Задача 2

Для того, чтобы открыть электронный замок, суперагентам Саше и Жене необходимо получить цифровой ключ. Код можно получить следующим образом. Необходимо взять все девятеричные числа длиной N . Подсчитать, сколько среди них таких чисел, у которых в троичной записи нет ни одного значащего нуля. Полученный результат и будет цифровым ключом к замку. Напишите программу, которая поможет Саше и Жене получить код замка.

Входные данные:

На вход программе подаётся одно целое число N ($0 < N < 30$).

Выходные данные:

Вывести одно целое число – цифровой код замка.

Пример:

Входные данные	Выходные данные
2	24

Тесты

Входные данные	Выходные данные
1	6
2	24
3	96
4	384
5	1536
8	98304
10	1572864
15	1610612736
20	1649267441664
29	432345564227567616

```
var
  c:int64;
  n:integer;
begin
  readln(n);
  c:=6;
  for var i:=1 to n-1 do
    c:=c*4 ;
  writeln(c)
end.
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Задача 3

Разведывательный космический корабль “Пионер космоса” наткнулся на новую цивилизацию на планете, которую назвали Крампо. Контакт с аборигенами установлен. Выяснилось, что у них принятая 6-ричная система счисления. Причем запись позиционная, а иероглифы цифр похожи на наши скобки.

Во время длительного ночного дежурства связист решил проверить, сколько чисел, записанных на языке Крампо, являются правильными скобочными последовательностями (ПСП). Помогите ему. Напишите программу, которая считает, сколько чисел в заданном диапазоне будут выглядеть на Крампо для землянина как правильные скобочные последовательности.

Таблица цифр Крампо:

0	1	2	3	4	5
<	>	[]	{	}

Правильная скобочная последовательность определяется следующим образом:

Пустая последовательность является правильной.

Если A – правильная, то последовательности $\langle A \rangle$, $[A]$, $\{A\}$ – правильные.

Если A и B – правильные последовательности, то последовательность AB – правильная.

Входные данные

В строке задаются два натуральных числа $0 < X \leq Y \leq 1\,000\,000$.

Выходные данные

Выводится количество целых чисел на отрезке $[X; Y]$, являющихся правильными скобочными последовательностями в записи на языке Крампо.

Вход	Выход	Примечание
700228 700231	1	$700228_{10} = 23001444_6 = []<>\{\{\}$ не ПСП: 4 скобки не закрыты
		$700229_{10} = 23001445_6 = []<>\{\}$ не ПСП: 2 скобки не закрыты
		$700230_{10} = 23001450_6 = []<>\{\}<$ не ПСП: 2 скобки не закрыты
		$700231_{10} = 23001451_6 = []<>\{\}>$ ПСП
34 37	0	$34_{10} = 54_6 = \}\{$ не ПСП: открывающая скобка раньше закрывающей
		$35_{10} = 55_6 = \}\}$ не ПСП: закрывающих больше, чем открывающих

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

		$36_{10} = 100_6 = ><$ не ПСП: открывающая скобка раньше закрывающей
		$37_{10} = 101_6 = ><$ не ПСП: закрывающая скобка без открывающей

Тесты

№	Ввод	Вывод
1	1 100	2
2	700228 701000	3
3	1 1000000	482
4	700891 700900	1
5	700000 800000	215
6	800000 900000	0
7	1 10	0
8	1 50	2
9	111 1111	12
10	1073 1073	1

Решение

```
def krampo(x): # перевод числа на Крампо
    sk = '<>[]{}'
    ans = ''
    while x:
        c = x % 6
        x = x // 6
        ans = sk[c] + ans
    return ans
```

```
def pcp(a): # проверка на ПСП
    sk1 = '{[<'
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

```
sk2 = '} ]>'  
stack = []  
for char in a:  
    if char in sk1:  
        stack.append(char)  
    elif char in sk2:  
        if not stack:  
            return False  
        else:  
            top = stack.pop()  
            if sk1[sk2.index(char)] != top:  
                return False  
    else:  
        return True if not stack else False  
  
x, y = map(int, input().split())  
cnt = 0  
for num in range(x, y + 1):  
    if pcp(krampo(num)):  
        cnt += 1  
print(cnt)
```

Задача 4

Школьник Вася играет в шахматы на онлайн-портале. После каждого турнира его рейтинг пересчитывается в зависимости от результатов. Так как Вася интенсивно и старательно учится, его успехи в шахматах очень непостоянны; как только он налегает на учебу, он начинает играть хуже, а его рейтинг начинает падать. Когда рейтинг падает слишком сильно (по субъективному мнению Васи), Вася начинает интенсивно тренироваться. Когда рейтинг поднимается достаточно высоко (тоже по его субъективному мнению), он оставляет тренировки. Известно, что субъективное мнение Васи – величина переменная. Также известно, что когда он интенсивно тренируется, его рейтинг обязательно растет, а когда он перестает тренироваться, он сразу начинает падать. Зная, как менялся рейтинг Васи после каждого еженедельного турнира, определите, сколько недель длился самый долгий цикл интенсивных тренировок. В начале сезона Вася не тренировался.

Формат ввода

В первой строке программы вводится натуральное число N – количество измерений. $2 \leq N \leq 50$. Далее в N строчках вводится по одному целому числу x_i ($0 \leq x_i \leq 2000$) – рейтинг Васи после турнира на неделе номер i .

Формат вывода

Вывести через пробел одно целое число – сколько недель длился самый долгий цикл интенсивных тренировок.

Пример

Входные данные	Выходные данные
4 998 997	2

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

999 1001	
-------------	--

Тесты

Входные данные	Выходные данные
5 997 1003 995 999 1000 1001 1005 1000	4
6 1001 998 1000 996 1000 1001	2
2 0 1	1
5 100 99 98 97 96	0
5 1003 1001 1000 999 1002	1

Решение

```
program pzvl;  
  
var  
  i,px,x,n,len,maxlen:integer;  
  flag:boolean;  
begin  
  readln(n);  
  maxlen:=0;
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»

Заключительный этап

```
len:=0;
flag:=false;
readln(x);
for i:=2 to n do
begin
  px:=x;
  readln(x);
  if x>px then
  begin
    if flag then
    begin
      len:=len+1;
    end
    else
    begin
      flag:=true;
      len:=1;
    end;
  end;
  if x<px then
  begin
    if flag then
    begin
      if len>maxlen then
        maxlen:=len;
      len:=0;
      flag:=false;
    end
  end;
end;
if len>maxlen then
  maxlen:=len;
writeln(maxlen);
end.
```

Задача 5.

Система датчиков отслеживает химические процессы внутри реактора, передавая цифровые коды в восьмеричной системе счисления. Некоторые датчики могут передавать данные с ошибками. Если сообщение не содержит ошибок, то шестнадцатеричная запись суммы цифр в этом сообщении заканчивается на А. Найдите количество сообщений, не содержащих ошибок.

Формат ввода

В первой строке вводится сначала натуральное число n ($n \leq 1000$) – количество датчиков, затем в n следующих строках записано по одному сообщению. Сообщение состоит из цифр от 0 до 7, его длина не превышает 30 символов.

Формат вывода

Вывести одно целое число – количество сообщений, не содержащих ошибок.

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Примеры

Входные данные	Выходные данные
4 7676462 746764 77336 31337	2

Тесты

Входные данные	Выходные данные
4 7676462 746764 77336 31337	1
4 31337 746764 77336 7676466	2
6 767 77255 43 77255 77255 77255	4
2 33 12	0
1 7775	1

Решение

```
program szvl;
const
  digits = '123456789abcdef';

function count(s:string):integer;
var
  i,k:integer;
begin
  k:=0;
  for i:=1 to length(s) do
  begin
    k:=k+pos(copy(s,i,1),digits);
  end;
end;
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»

Заключительный этап

```
count:=k;
end;

var
  n,i,c:integer;
  s:string;
begin
  readln(n);
  c:=0;
  for i:=1 to n do
    begin
      readln(s);
      if (count(s) mod 10) = 5 then
        c:=c+1;
      end;
  writeln(c);
end.
```

Задача 6 - Ситуационная задача

Для того, чтобы, нужно обеспечить напряжение, последовательно включив в цепь несколько источников. В наличии есть несколько источников напряжения. Каждый из них может работать в нормальном или форсированном режиме. В форсированном режиме напряжение источника увеличивается в два раза. Так как в форсированном режиме источник быстрее выйдет из строя, форсировать источники нежелательно. Зная напряжение для каждого источника, определите, какое минимальное количество источников потребуется, чтобы обеспечить требуемое напряжение, и сколько из них будет форсировано. Если существуют две комбинации с одинаковым количеством задействованных источников, следует вывести ту, где форсировано меньше источников.

Формат ввода

В первой строке программы вводится натуральное число **N** ($N \leq 20$) – количество источников. Во второй строке указывается целое число **U** ($0 \leq U \leq 2000$) – требуемое напряжение. Далее в **N** строчках вводится по одному натуральному числу **ui** ($ui \leq 380$) – штатное напряжение источника под номером **i**. Все напряжения указываются в вольтах.

Формат вывода

Вывести два целых числа – минимально необходимое количество источников, необходимых для набора напряжения и количество форсированных источников. Напряжение, обеспечиваемое источниками, должно строго совпадать с требуемым. Если обеспечить такое напряжение невозможно, вывести 0 0.

Пример

Входные данные	Выходные данные
4 42 20 2 11 10	2 1

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Тесты

Входные данные	Выходные данные
4 42 20 2 11 10	2 1
3 20 9 11 20	1 0
3 20 9 11 10	1 1
5 10 1 2 3 4 5	1 1
1 20 7	0 0

Решение

```
program sz1010_1;
const
  N = 20;
type
  tmas = array [1..N] of integer;

procedure init(var used:tmas);
var
  i:integer;
begin
  for i:=1 to N do
    used[i]:=0;
end;

procedure fill(var mas:tmas; var k:integer);
var
  i:integer;
begin
  for i:=1 to k do
    begin
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»

Заключительный этап

```
    readln(mas[i]);
  end;
end;

procedure rebuild(var used:tmas; num:integer);
var
  i:integer;
begin
  i:=1;
  while num > 0 do
  begin
    used[i]:=num mod 3;
    num:=num div 3;
    i:=i+1;
  end;
end;

procedure check(mas,used:tmas; u,num,kol:integer; var
min,force:integer);
var
  i,sum,mi,fo:integer;
begin
  sum:=0;
  rebuild(used,num);
  mi:=0;
  fo:=0;
  for i:=1 to kol do
  begin
    if used[i] = 1 then
    begin
      mi:=mi+1;
      sum:=sum+mas[i];
    end;
    if used[i] = 2 then
    begin
      mi:=mi+1;
      fo:=fo+1;
      sum:=sum+2*mas[i];
    end;
  end;
  if sum = u then
  begin
    if (mi<min) or ((mi = min) and (force = fo)) then
    begin
      min:=mi;
      force:=fo;
    end;
  end;
end;

var
  kol,i,min,force,border,u:integer;
  used,mas:tmas;
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

```
begin
  readln(kol);
  readln(u);
  min:=N+1;
  force:=N+1;
  init(used);
  fill(mas,kol);
  border:=round(power(3,kol));
  for i:=1 to border do
    check(mas,used,u,i,kol,min,force);
  if (min = N+1) and (force = N+1) then
begin
  min:=0;
  force:=0;
end;
write(min,' ',force);
end.
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

10 класс
Вариант 2

Задача 1

Крупную плитку кладут сверху вниз, начиная со среднего вертикального ряда, чтобы положенная плитка имела осью симметрии вертикаль по середине стены. Если на оставшееся справа или слева место плитка не помещается целиком, её режут и кладут резаной стороной к краю стены. Тоже касается низа стены: если внизу плитка не укладывается по всей высоте, её режут по горизонтали и кладут резаной стороной вниз. Резаной стороной плитка может упираться только в правый, левый или нижний край стены. В данной задаче рассмотрим плитку, рисунок которой позволяет её класть, будучи перевёрнутой на 180 градусов. На самом деле важны ещё расстояния между соседними плитками, но в данной задаче будем считать, что плитка кладётся впритык. Рассчитайте сколько отходов будет от одного верхнего ряда уложенной плитки при минимальном количестве израсходованных целых плиток.

На вход программы в одной строке подаются 3 натуральных числа: ширина и высота одной плитки, ширина стены. Все числа не превышают 10^6 . Ширина стены и размеры плитки измеряются чётным количеством миллиметров. Одна плитка точно может быть положена на стену, не будучи разрезанной.

В результате работы программы должна вывести одно целое число: площадь в мм^2 плитки, которая будет отрезана и уйдёт в отходы с одного верхнего горизонтального ряда.

Пример

Входные данные	Выходные данные
500 250 1010	122500

Комментарий к примеру

Положив центральную вертикаль, слева и справа останется суммарно 510 мм, из них 255 мм слева от центральной вертикали и столько же справа. Поэтому слева и справа придётся расходовать ещё по целой плитке, отрезав от каждой по 245 мм. Итого на один горизонтальный ряд будет уходить 3 плитки, из них у обеих крайних не использовано будет $(245 \times 250) * 2 \text{ мм}^2 = 122500 \text{ мм}^2$.

Тесты

Входные данные	Выходные данные
500 250 1010	122500
500 250 1000	0
500 250 1002	124500
498 2 1000	988
502 2 1000	8

Решение 1

```
wp, hp, ws = map(int, input().split())
side_width = (ws - wp) // 2
n = side_width // wp * 2 + 1 # количество целых плиток на ряд
waste = 0 # пока обходимся без отходов
side_left = side_width % wp
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»

Заключительный этап

```
if side_left > 0: # если для укладки справа и слева придётся резать
    # если можно использовать одну плитку на обе стороны
    if side_left <= wp // 2:
        n += 1
        waste += hp * (wp - 2 * side_left)
    else:
        n += 2
        waste += 2 * hp * (wp - side_left)
print(waste)
```

Решение 2

```
wp, hp, ws = map(int, input().split())
side_width = (ws - wp) // 2
n = side_width // wp * 2 + 1 # количество целых плиток на ряд
side_left = side_width % wp
if side_left > 0: # если для укладки справа и слева придётся резать
    # если можно использовать одну плитку на обе стороны
    if side_left <= wp // 2:
        n += 1
    else:
        n += 2
print(n * wp * hp - ws * hp)
```

Задача 2

Для того, чтобы открыть электронный замок, суперагентам Паше и Маше необходимо получить цифровой ключ. Код можно получить следующим образом. Необходимо взять все числа в двадцатипятеричной системе счисления длиной N . Подсчитать, сколько среди них таких чисел, у которых в пятеричной записи нет ни одной нечетной цифры. Полученный результат и будет цифровым ключом к замку. Напишите программу, которая поможет Паше и Маше получить код замка.

Входные данные:

На вход программе подаётся одно целое число N ($0 < N < 20$).

Выходные данные:

Вывести одно целое число – цифровой код замка.

Пример:

Входные данные	Выходные данные
2	72

Тесты

Входные данные	Выходные данные
1	9
2	72
3	648
4	5832
5	52488
6	472392
8	38263752
10	3099363912
15	183014339639688
19	1200757082375992968

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Решение

```
var  
  c:int64;  
  n:integer;  
begin  
  readln(n);  
  c:=8;  
  for var i:=1 to n-1 do  
    c:=c*9 ;  
  writeln(c)  
end.
```

Задача 3

Разведывательный космический корабль “Звёздный странник” наткнулся на новую цивилизацию на планете, которую назвали Хаалт. Контакт с аборигенами установлен. Выяснилось, что у них принята 6-ричная система счисления. Причем запись позиционная, а иероглифы цифр похожи на наши скобки.

Во время длительного ночного дежурства связист решил проверить, какие числа, записанные на языке Хаалт, являются правильными скобочными последовательностями (ПСП). Помогите ему. Напишите программу, которая находит в заданном диапазоне **наибольшее** число, которое будет выглядеть на Хаалт для землянина как правильная скобочная последовательность.

Таблица цифр Крампо:

0	1	2	3	4	5
<	>	[]	{	}

Правильная скобочная последовательность определяется следующим образом:

Пустая последовательность является правильной.

Если A – правильная, то последовательности <A>, [A], {A} – правильные.

Если A и B – правильные последовательности, то последовательность AB – правильная.

Входные данные

В строке задаются два натуральных числа $0 < X \leq Y \leq 1\,000\,000$.

Выходные данные

Выводится **наибольшее** целое десятичное число из отрезка $[X;Y]$, которое является правильной скобочной последовательностью в записи на языке Хаалт.

Если таких чисел в диапазоне нет, то выводится **0**.

Вход	Выход	Примечание
700228 700231	70023	$700228_{10} = 23001444_6 = []<>\{\}$ не ПСП: 4 скобки не закрыты

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

	1	$700229_{10} = 23001445_6 = []<>\{ \} \text{ не ПСП: 2 скобки не закрыты}$
		$700230_{10} = 23001450_6 = []<>\{ \}< \text{не ПСП: 2 скобки не закрыты}$
		$700231_{10} = 23001451_6 = []<>\{ \}> \text{ ПСП}$
34 37	0	$34_{10} = 54_6 = \} \{ \text{ не ПСП: открывающая скобка раньше закрывающей}$
		$35_{10} = 55_6 = \} \} \text{ не ПСП: закрывающих больше, чем открывающих}$
		$36_{10} = 100_6 = ><< \text{не ПСП: открывающая скобка раньше закрывающей}$
		$37_{10} = 101_6 = ><> \text{не ПСП: закрывающая скобка без открывающей}$

Тесты

№	Ввод	Выход
1	1 100	29
2	700228 701000	700891
3	1 1000000	791817
4	700891 700900	700891
5	700000 800000	791817
6	800000 900000	0
7	1 10	0
8	1 50	29
9	111 1111	1073
10	1073 1073	1073

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Решение

```
def ok(n):
    st = []
    while n > 0:
        d = '<>[]{}'[n % 6]
        n //= 6

        if d in '>]}'':
            st.append(d)
        elif len(st) == 0:
            return False
        else:
            d_ = st.pop()
            if (d + d_) not in ['{}', '[]', '<>']:
                return False
    return len(st) == 0

a, b = map(int, input().split())
for n in range(b, a - 1, -1):
    if ok(n):
        print(n)
        break
else:
    print(0)
```

Задача 4

Школьник Вася играет в шахматы на онлайн-портале и запоминает победы над сильнейшими соперниками. Каждый сезон он запоминает три наиболее достойные победы. Зная рейтинг оппонентов, с которыми Вася играл в сезоне, определите рейтинги его трех самых сильных оппонентов.

Формат ввода

В первой строке программы вводится натуральное число N – количество измерений. $3 \leq N \leq 50$. Далее в N строчках вводится по одному целому числу x_i ($0 \leq x_i \leq 2000$) – рейтинг оппонента Васи в игре номер i .

Формат вывода

Вывести через пробел три целых числа в порядке невозрастания – рейтинги самых сильных оппонентов Васи.

Пример

Входные данные	Выходные данные
5 11 13 17 19 16	19 17 16

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Тесты

Входные данные	Выходные данные
5 11 13 17 19 16	19 17 16
6 1 2 3 6 3 4	6 4 3
5 6 6 6 6 6	6 6 6
6 10 15 17 18 18 19	19 18 18
5 1 2 3 4 5	5 4 3

Решение

```
program pzv1;

var
  i,x,n,max1,max2,max3:integer;
begin
  readln(n);
  max1:=-1;
  max1:=-1;
  max1:=-1;
  for i:=1 to n do
    begin
```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

```
readln(x);
if x > max1 then
begin
  max3:=max2;
  max2:=max1;
  max1:=x;
end
else if x> max2 then
begin
  max3:=max2;
  max2:=x;
end
else if x> max3 then
  max3:=x;
end;
writeln(max1,' ',max2,' ',max3);
end.
```

Задача 5

Система датчиков отслеживает химические процессы внутри реактора, передавая буквенно-цифровые коды. Некоторые датчики могут передавать данные с ошибками. Если сообщение не содержит ошибок, то четверичная запись суммы восьмеричных цифр в этом сообщении заканчивается на **13**. Найдите количество сообщений, не содержащих ошибок.

Формат ввода

В первой строке вводится сначала натуральное число **n** ($n \leq 1000$) – количество датчиков, затем в **n** следующих строках записано по одному сообщению. Сообщение состоит из строчных букв латинского алфавита и цифр, его длина не превышает 30 символов.

Формат вывода

Вывести одно целое число – количество сообщений, не содержащих ошибок.

Примеры

Входные данные	Выходные данные
4 avb9fvf25f sfew344qd bav994534223 dsf3	2

Тесты

Входные данные	Выходные данные
4 avb9fvf25f sfew344qd bav994534223 dsf3	2
1 sds342	0
3 fsd	0

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

sdfe fwefs	
4 99999998 1231772 456 65	1
7 a2 a5 a7 a7 sf as a7	3

Решение

```

program szv1;
const
  digits = '1234567';

function count(s:string):integer;
var
  i,k:integer;
begin
  k:=0;
  for i:=1 to length(s) do
  begin
    k:=k+pos(copy(s,i,1),digits);
  end;
  count:=k;
end;

var
  n,i,c:integer;
  s:string;
begin
  readln(n);
  c:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
    readln(s);
    if (count(s) mod 16) = 7 then
      c:=c+1;
    end;
    writeln(c);
end.

```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Задача 6 - Ситуационная задача

Школьники собирают дрона для исследования реки. Чтобы дрон нормально погружался в воду, нужно повесить на него балласт. В качестве балласта используются пакеты с песком. В наличии у школьников несколько разных пакетов. Известно, какая масса песка помещается в каждый пакет, если песок насыпать нормально. Песок можно утрамбовать, тогда в пакете его будет примерно на 10% больше – в этом случае масса балласта округляется до ближайшего целого в меньшую сторону. Трамбовать песок в пакетах нежелательно. Зная, сколько песка помещается в каждый пакет, какое минимальное количество пакетов потребуется, чтобы набрать балласт, и в скольких из них будет утрамбован песок. Если существуют две комбинации с одинаковым количеством задействованных пакетов, следует вывести ту, где больше пакетов заполнены нормально.

Формат ввода

В первой строке программы вводится натуральное число N ($N \leq 20$) – количество пакетов. Во второй строке указывается целое число M ($0 \leq M \leq 20000$ г) – требуемая масса балласта. Далее в N строчках вводится по одному натуральному числу m_i ($m_i \leq 5000$ г) – масса песка, которая помещается в пакет под номером i при нормальных условиях.

Формат вывода

Вывести два целых числа – минимально необходимое количество пакетов, необходимых для набора балласта и количество тех, в которых песок насыпан нормально. Масса балласта должна строго совпадать с требуемой. Если обеспечить такую массу невозможно, вывести 0 0.

Пример

Входные данные	Выходные данные
6 61 20 4 3 2 19 17	4 3

Тесты

Входные данные	Выходные данные
6 61 20 4 3 2 19 17	4 3
3 31 10 15 5	3 2
5 55 10 10 10	5 0

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

10 10	
6 90 5 10 14 25 1 3	0 0
3 60 20 18 20	3 2

Решение

```

program sz1010_1;
const
    N = 20;
type
    tmas = array [1..N] of integer;

procedure init(var used:tmas);
var
    i:integer;
begin
    for i:=1 to N do
        used[i]:=0;
end;

procedure fill(var mas:tmas; var k:integer);
var
    i:integer;
begin
    for i:=1 to k do
    begin
        readln(mas[i]);
    end;
end;

procedure rebuild(var used:tmas; num:integer);
var
    i:integer;
begin
    i:=1;
    while num > 0 do
    begin
        used[i]:=num mod 3;
        num:=num div 3;
        i:=i+1;
    end;

```

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

```
end;  
procedure check(mas,used:tmas; u,num,kol:integer; var  
min,force:integer);  
var  
    i,sum,mi,fo:integer;  
begin  
    sum:=0;  
    rebuild(used,num);  
    mi:=0;  
    fo:=0;  
    for i:=1 to kol do  
    begin  
        if used[i] = 1 then  
        begin  
            mi:=mi+1;  
            sum:=sum+mas[i];  
        end;  
        if used[i] = 2 then  
        begin  
            mi:=mi+1;  
            fo:=fo+1;  
            sum:=sum+2*mas[i];  
        end;  
    end;  
    if sum = u then  
    begin  
        if (mi<min) or ((mi = min) and (force = fo)) then  
        begin  
            min:=mi;  
            force:=fo;  
        end;  
    end;  
    end;  
var  
    kol,i,min,force,border,u:integer;  
    used,mas:tmas;  
  
begin  
    readln(kol);  
    readln(u);  
    min:=N+1;  
    force:=N+1;  
    init(used);  
    fill(mas,kol);  
    border:=round(power(3,kol));  
    for i:=1 to border do  
        check(mas,used,u,i,kol,min,force);  
    if (min = N+1) and (force = N+1) then  
    begin  
        min:=0;  
        force:=0;  
    end;  
    write(min,' ',force);  
end.
```