

Задача 1

Крупную плитку кладут сверху вниз, начиная со среднего вертикального ряда, чтобы положенная плитка имела ось симметрии вертикаль по середине стены. Если на оставшееся справа или слева место плитка не помещается целиком, её режут и кладут резаной стороной к краю стены. Тоже касается низа стены: если внизу плитка не укладывается по всей высоте, её режут по горизонтали и кладут резаной стороной вниз. Резаной стороной плитка может упираться только в правый, левый или нижний край стены. В данной задаче рассмотрим плитку, рисунок которой позволяет её класть, будучи перевёрнутой на 180 градусов. На самом деле важны ещё расстояния между соседними плитками, но в данной задаче будем считать, что плитка кладётся впритык. Вам не нужно рассчитывать полный расход, рассчитайте сколько плиток необходимо на один верхний ряд.

На вход программы в одной строке подаются 2 натуральных числа: ширина одной плитки, ширина стены. Все числа не превышают 10^6 . Ширины стены и плитки измеряются чётным количеством миллиметров. Одна плитка точно может быть положена на стену, не будучи разрезанной.

В результате работы программа должна вывести одно целое число: ответ задачи.

Пример

Входные данные	Выходные данные
500 1010	3

Комментарий к примеру

Положив центральную плитку, слева и справа останется суммарно 510 мм, из них 255 мм слева от центральной вертикали и столько же справа. Поэтому слева и справа придётся расходовать ещё по целой плитке, отрезав от каждой по 245 мм. Итого на один горизонтальный ряд будет уходить 3 плитки.

Задача 2

Для того, чтобы открыть электронный замок, суперагентам Саше и Жене необходимо получить цифровой ключ. Код можно получить следующим образом. Необходимо взять все девятеричные числа длиной N . Подсчитать, сколько среди них таких чисел, у которых в троичной записи нет ни одного значащего нуля. Полученный результат и будет цифровым ключом к замку. Напишите программу, которая поможет Саше и Жене получить код замка.

Входные данные:

На вход программе подаётся одно целое число N ($0 < N < 30$).

Выходные данные:

Вывести одно целое число – цифровой код замка.

Пример:

Входные данные	Выходные данные
2	24

Задача 3

Разведывательный космический корабль “Пионер” наткнулся на новую цивилизацию на планете, которую назвали Крампо. Контакт с аборигенами установлен.

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Выяснилось, что у них принята двоичная система счисления. Причем запись позиционная, а иероглифы цифр похожи на наши скобки.

Во время длительного ночного дежурства связист решил проверить, сколько чисел, записанных на языке Крампо, являются правильными скобочными последовательностями (ПСП). Помогите ему. Напишите программу, которая считает, сколько чисел в заданном диапазоне будут выглядеть на Крампо для землянина как правильные скобочные последовательности.

Таблица цифр Крампо:

0	1
)	(

Правильная скобочная последовательность определяется следующим образом:

Пустая последовательность является правильной.

Если A – правильная, то последовательности (A) – правильная.

Если A и B – правильные последовательности, то последовательность AB – правильная.

Входные данные

В строке задаются два натуральных числа $0 < X \leq Y \leq 1\,000\,000$.

Выходные данные

Выводится количество целых чисел на отрезке $[X; Y]$, являющихся правильными скобочными последовательностями в записи на языке Крампо.

Вход	Выход	Примечание
177 181	2	$177_{10} = 10110001_2 = ()(())$ (не ПСП: открывающая скобка раньше закрывающей)
		$178_{10} = 10110010_2 = ()(())()$ ПСП
		$179_{10} = 10110011_2 = ()(())$ (не ПСП: 2 скобки не закрыты)
		$180_{10} = 10110100_2 = ()(())()$ ПСП
		$181_{10} = 10110101_2 = ()(())$ (не ПСП: 2 скобки не закрыты)
3 6	0	$3_{10} = 11_2 = (($ (не ПСП: 2 скобки не закрыты)
		$4_{10} = 100_2 = ())$ (не ПСП: закрывающих скобок больше, чем открывающих)
		$5_{10} = 101_2 = ()$ (не ПСП: открывающая скобка без закрывающей)

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

		$b_{10} = 110_2 = (())$ не ПСП: открывающая скобка без закрывающей
--	--	--

Задача 4

Школьник Коля играет в шахматы на онлайн-портале. После каждой игры его рейтинг пересчитывается в зависимости от результатов. Зная, как менялся рейтинг Коли после каждого еженедельного турнира, определите, насколько его наилучший рейтинг превышает минимум.

Формат ввода

В первой строке программы вводится натуральное число N – количество измерений. $2 \leq N \leq 50$. Далее в N строчках вводится по одному целому числу x_i ($0 \leq x_i \leq 2000$) – рейтинг Коли после турнира на неделе номер i .

Формат вывода

Вывести через пробел одно целое число – разницу между его наилучшим и минимальным рейтингом.

Пример

Входные данные	Выходные данные
4 998 997 999 1001	4

Задача 5

Система датчиков отслеживает химические процессы внутри реактора, передавая цифровые коды в восьмеричной системе счисления. Некоторые датчики могут передавать данные с ошибками. Если сообщение не содержит ошибок, то шестнадцатеричная запись суммы цифр в этом сообщении заканчивается на A . Найдите количество сообщений, не содержащих ошибок.

Формат ввода

В первой строке вводится сначала натуральное число n ($n \leq 1000$) – количество датчиков, затем в n следующих строках записано по одному сообщению. Сообщение состоит из цифр от 0 до 7, его длина не превышает 30 символов.

Формат вывода

Вывести одно целое число – количество сообщений, не содержащих ошибок.

Примеры

Входные данные	Выходные данные
4 7676462 746764 77336 31337	2

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Задача 6 - Ситуационная задача

Для того, чтобы нагреть воду в колбе, используют таблетки с топливом разных типов. Можно выбрать только один тип таблеток. Зная удельную теплоту сгорания, массу топлива и цену каждого типа таблетки, определите, какой тип таблеток выгоднее всего использовать. КПД нагревателя принять за 30%. Удельная теплоемкость воды – 4200 Дж/кг·К. Воду нагревают на 20 К. Если таблетка поджигается, потушить ее уже нельзя.

Формат ввода

В первой строке вводится натуральное число N – количество таблеток. $1 \leq N \leq 15$. Во второй строке вводится вещественное число M – масса воды, которую надо вскипятить. Далее в N строчках вводится по три вещественных числа m_i , q_i и p_i – масса топлива и удельная теплота сгорания у таблетки под номером i . Все величины указываются в системе СИ, положительные, не превосходят 10000 и имеют физический смысл. Во входных данных нет двух таблеток с одинаковыми характеристиками.

Формат вывода

Вывести через пробел одно целое число – номер типа таблеток, которые выгоднее всего использовать.

Пример

Входные данные	Выходные данные
3 3 0.1 3.2 10 0.05 4.5 11 0.08 4.4 9	3

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

8 класс
Вариант 2

Задача 1

Крупную плитку кладут сверху вниз, начиная со среднего вертикального ряда, чтобы положенная плитка имела ось симметрии вертикаль по середине стены. Если на оставшееся справа или слева место плитка не помещается целиком, её режут и кладут резаной стороной к краю стены. Тоже касается низа стены: если внизу плитка не укладывается по всей высоте, её режут по горизонтали и кладут резаной стороной вниз. Резаной стороной плитка может упираться только в правый, левый или нижний край стены. В данной задаче рассмотрим плитку, рисунок которой позволяет её класть, будучи перевёрнутой на 180 градусов. На самом деле важны ещё расстояния между соседними плитками, но в данной задаче будем считать, что плитка кладётся впритык. Рассчитайте сколько отходов будет от одного верхнего ряда уложенной плитки при минимальном количестве израсходованных целых плиток.

На вход программы в одной строке подаются 3 натуральных числа: ширина и высота одной плитки, ширина стены. Все числа не превышают 10^6 . Ширина стены и размеры плитки измеряются чётным количеством миллиметров. Одна плитка точно может быть положена на стену, не будучи разрезанной.

В результате работы программа должна вывести одно целое число: площадь в мм^2 плитки, которая будет отрезана и уйдёт в отходы с одного верхнего горизонтального ряда.

Пример

Входные данные	Выходные данные
500 250 1010	122500

Комментарий к примеру

Положив центральную вертикаль, слева и справа останется суммарно 510 мм, из них 255 мм слева от центральной вертикали и столько же справа. Поэтому слева и справа придётся расходовать ещё по целой плитке, отрезав от каждой по 245 мм. Итого на один горизонтальный ряд будет уходить 3 плитки, из них у обеих крайних не использовано будет $(245 \times 250) \times 2 \text{ мм}^2 = 122500 \text{ мм}^2$.

Задача 2

Для того, чтобы открыть электронный замок, суперагентам Паше и Маше необходимо получить цифровой ключ. Код можно получить следующим образом. Необходимо взять все числа в двадцатипятеричной системе счисления длиной N . Подсчитать, сколько среди них таких чисел, у которых в пятеричной записи нет ни одной нечетной цифры. Полученный результат и будет цифровым ключом к замку. Напишите программу, которая поможет Паше и Маше получить код замка.

Входные данные:

На вход программе подаётся одно целое число N ($0 < N < 20$).

Выходные данные:

Вывести одно целое число – цифровой код замка.

Пример:

Входные данные	Выходные данные
2	72

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Задача 3

Разведывательный космический корабль “Странник” наткнулся на новую цивилизацию на планете, которую назвали Хаалт. Контакт с аборигенами установлен. Выяснилось, что у них принята двоичная система счисления. Причем запись позиционная, а иероглифы цифр похожи на наши скобки.

Во время длительного ночного дежурства связист решил проверить, какие числа, записанные на языке Хаалт, являются правильными скобочными последовательностями (ПСП). Помогите ему. Напишите программу, которая находит в заданном диапазоне **наименьшее** число, которое будет выглядеть на Хаалт для землянина как правильная скобочная последовательность.

Таблица цифр Крампло:

0	1
)	(

Правильная скобочная последовательность определяется следующим образом:

Пустая последовательность является правильной.

Если A – правильная, то последовательности (A) – правильная.

Если A и B – правильные последовательности, то последовательность AB – правильная.

Входные данные

В строке задаются два натуральных числа $0 < X \leq Y \leq 1\,000\,000$.

Выходные данные

Выводится наименьшее целое десятичное число из отрезка [X;Y], которое является правильной скобочной последовательностью в записи на языке Хаалт.

Если таких чисел в диапазоне нет, то выводится **0**.

Вход	Выход	Примечание
177 181	178	$177_{10} = 10110001_2 = ()((()))($ не ПСП: открывающая скобка раньше закрывающей

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

		$178_{10} = 10110010_2 = () (()) ()$ ПСП
		$179_{10} = 10110011_2 = () (()) (($ не ПСП: 2 скобки не закрыты
		$180_{10} = 10110100_2 = () (()) ()$ ПСП
		$181_{10} = 10110101_2 = () (()) () ($ не ПСП: 2 скобки не закрыты
		Подходят два числа 178 и 180, наименьшее из них 178.
36	0	$3_{10} = 11_2 = (($ не ПСП: 2 скобки не закрыты
		$4_{10} = 100_2 = ())$ не ПСП: закрывающих скобок больше, чем открывающих
		$5_{10} = 101_2 = () ($ не ПСП: открывающая скобка без закрывающей
		$6_{10} = 110_2 = (($ не ПСП: открывающая скобка без закрывающей
		В заданном диапазоне подходящих чисел нет.

Задача 4

Школьник Коля играет в шахматы на онлайн-портале. После каждой игры его рейтинг пересчитывается в зависимости от результатов. В зачет сезона идет среднее наилучшего и наихудшего рейтинга, округленное в меньшую сторону до целого. Зная, как менялся рейтинг Коли, определите, какое значение пойдет в зачет сезона.

Формат ввода

В первой строке программы вводится натуральное число N – количество измерений. $2 \leq N \leq 50$. Далее в N строчках вводится по одному целому числу x_i ($0 \leq x_i \leq 2000$) – рейтинг Коли после игры номер i .

Формат вывода

Вывести одно целое число – среднее наилучшего и наихудшего рейтинга, округленное в меньшую сторону до целого.

Пример

Входные данные	Выходные данные
5 1246 1999 1540	1622

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

1289	
1700	

Задача 5

Система датчиков отслеживает химические процессы внутри реактора, передавая буквенно-цифровые коды. Некоторые датчики могут передавать данные с ошибками. Если сообщение не содержит ошибок, то четверичная запись суммы восьмеричных цифр в этом сообщении заканчивается на **13**. Найдите количество сообщений, не содержащих ошибок.

Формат ввода

В первой строке вводится сначала натуральное число n ($n \leq 1000$) – количество датчиков, затем в n следующих строках записано по одному сообщению. Сообщение состоит из строчных букв латинского алфавита и цифр, его длина не превышает 30 символов.

Формат вывода

Вывести одно целое число – количество сообщений, не содержащих ошибок.

Примеры

Входные данные	Выходные данные
4 avb9fvf25f sfew344qd bav994534223 dsf3	2

Задача 6 - Ситуационная задача

Для получения в лаборатории сверхчистого публикина нужно добавить в спецбульон вещество, известное как недостатий. Недостаний поставляется в лабораторию в герметичных упаковках емкостью 1 литр. К сожалению, на воздухе недостатий быстро распадается, и поэтому открытую упаковку необходимо немедленно опорожнить в химический реактор. Инструкция требует, чтобы на каждые, даже неполные, 10 килограммов смеси в реактор высыпали один литр недостатия; если в реакторе 15 килограммов смеси, придется высыпать два литра. В лаборатории есть только один реактор; методика эксперимента предполагает, что в начале в него добавляют заранее известный объем спецбульона. В наличии есть несколько типов спецбульона. Зная плотность каждого типа, определите, какой из них выгоднее всего использовать, чтобы как можно эффективнее использовать дефицитный недостатий. Критерием эффективности будет количество недостатия, нужного для одного запуска.

Формат ввода

В первой строке вводится натуральное число N – количество типов спецбульона. $1 \leq N \leq 15$. Во второй строке вводится вещественное число V – объем спецбульона, который надо залить в реактор. Далее в N строчках вводится по одному вещественному числу ρ_i – плотность сорта спецбульона под номером i . Все физические величины указываются в системе СИ, положительные, не превосходят 10000 и имеют физический смысл. Во входных данных нет двух сортов спецбульона с одинаковыми характеристиками.

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Заключительный этап

Формат вывода

Вывести через пробел одно целое число – номер сорта спецбульона, который выгоднее всего использовать. Если два сорта одинаковы по эффективности, вывести менее плотный – лаборантам легче его носить.

Пример

Входные данные	Выходные данные
4 2.3 1.0 0.9 0.85 1.1	3