

**Первый (заочный) онлайн-этап научно-образовательного соревнования
Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по профилю «Инженерное дело» специализации
«Техника и технологии» (общеобразовательный предмет информатика), осень 2019 г.**

11 класс

Вариант 1

Задача 1

Дано натуральное число $N < 1\,000\,000\,000$. Требуется найти такую цифру в этом числе, у которой модуль разности значения и номера её разряда наибольший.

Разряды числа пронумерованы справа, начиная с единицы.

Ввод: число N .

Вывод: Номер разряда искомой цифры. Если условию удовлетворяет несколько цифр, вывести наибольший номер разряда.

Пример

Пример ввода	Пример вывода
274	2

Задача 2

Дано натуральное число $N < 32768$, записанное в десятичной системе счисления. Требуется сформировать "сжатую" запись этого числа в двоичной системе счисления по следующему принципу: вывести номера единичных разрядов этого числа в порядке убывания. Номера разрядов должны быть указаны в шестнадцатеричной системе счисления.

Разряды числа пронумерованы справа, начиная с единицы.

Ввод: число N .

Вывод: "Сжатая" двоичная запись числа N . Цифры шестнадцатеричной системы А..F указывать заглавными буквами.

Пример

Пример ввода	Пример вывода
257	91
2050	C2

Задача 3

Петя придумал свой собственный способ шифрования важной для него информации. Поскольку он не читал ни одной книжки по криптографии, то не знает, что скрывать нужно только ключ шифрования, а строить надёжные шифры на сокрытии алгоритма нельзя. В Петинем шифре и данные, и ключ хранятся вместе, весь секрет - в алгоритме.

Петя решил шифровать только тексты на английском языке.

В шифрованной строке подряд записаны заглавные и строчные буквы английского алфавита, пробелы, знаки препинания и цифры. Каждая непрерывная последовательность цифр - число, которое означает, на сколько позиций стоящий слева от него символ будет смещён циклически вправо. При вычислении смещения следует учитывать только символы, не являющиеся цифрами. Если после сдвига символ попадает на последнее место в тексте, он автоматически переносится в начало. Дешифрация осуществляется слева направо.

Ввод: шифрованная строка длиной до 200 символов.

Вывод: расшифрованная строка.

Пример

Пример ввода	Пример вывода
ab1c,2d	a,cbd
etya isP21 cevell1r	Petya is clever

Задача 4

Найти в матрице самую длинную последовательность в виде "змейки", в которой все элементы увеличиваются на 1. Каждый последующий элемент последовательности должен располагаться в той же строке или том же столбце, что и предыдущий, на позиции с соседним индексом.

Ввод: первая строка - 2 натуральных числа: размерность матрицы $N \leq 10$ строк и $M \leq 10$ столбцов, записанных через пробел. Далее N строк по M чисел от 0 до 9 в каждой, записанных через пробел.

Вывод: длина искомой последовательности.

Пример

Пример ввода	Пример вывода
2 3 0 3 4 0 0 5	3
3 4 1 3 0 9 4 4 1 0 5 6 7 9	

Задача 5

Многоугольник на плоскости (не обязательно выпуклый) задан координатами своих вершин. Требуется подсчитать количество точек с целочисленными координатами, лежащих внутри него (но не на его границе).

Исходные данные: в первой строке - количество вершин. Далее в каждой строке по 2 целых числа, записанных через пробел - координаты x и y очередной вершины.

Результат: одно целое число - количество точек.

Пример

Пример ввода	Пример вывода
4 1 1 1 3 3 3 3 1	1
8 1 1 1 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1	2

**Первый (заочный) онлайн-этап научно-образовательного соревнования
Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по профилю «Инженерное дело» специализации
«Техника и технологии» (общеобразовательный предмет информатика), осень 2019 г.**

11 класс

Вариант 2

Задача 1

Дано натуральное число 1..1000000. Требуется найти такую цифру в этом числе, у которой номер её разряда совпадает со значением. Если удовлетворяющих условию цифр нет - вывести 0.

Разряды числа пронумерованы справа, начиная с единицы.

Ввод: число N.

Вывод: Номер разряда искомой цифры. Если условию удовлетворяет несколько цифр, вывести наибольшую из них.

Пример

Пример ввода	Пример вывода
624	2

Задача 2

"Сжатой" записью десятичного числа N ($N < 32768$) будем называть его представление в двоичной системе счисления, сформированное по следующему принципу: номера единичных разрядов представлены в шестнадцатеричной системе счисления и записаны в порядке убывания.

Разряды исходного числа пронумерованы справа, начиная с единицы.

Ввод: "Сжатая" двоичная запись числа N . Цифры шестнадцатеричной системы А..F указаны заглавными буквами.

Вывод: исходное число.

Пример

Пример ввода	Пример вывода
91	257
C2	2050

Задача 3

Петя придумал свой собственный способ шифрования важной для него информации. Поскольку он не читал ни одной книжки по криптографии, то не знает, что скрывать нужно только ключ шифрования, а строить надёжные шифры на сокрытии алгоритма нельзя. В Петинем шифре и данные, и ключ хранятся вместе, весь секрет - в алгоритме.

Петя решил шифровать только тексты на английском языке.

В шифрованной строке подряд записаны заглавные и строчные буквы английского алфавита, пробелы, знаки препинания и цифры. Каждая непрерывная последовательность цифр - число, которое означает, на сколько позиций стоящий слева от него символ будет смещён циклически влево. При вычислении смещения следует учитывать только символы, не являющиеся цифрами. Если после сдвига символ попадает на первое место в тексте, он автоматически переносится в конец. Дешифрация осуществляется слева направо.

Ввод: шифрованная строка длиной до 200 символов.

Вывод: расшифрованная строка.

Пример

Пример ввода	Пример вывода
ab3c,1d	ac,bd
Pety ir20s ca5leve	Petya is clever

Задача 4

Найти в матрице самую длинную последовательность в виде "змейки", в которой все элементы нечётные. Каждый последующий элемент последовательности должен располагаться в той же строке или том же столбце, что и предыдущий, на позиции с соседним индексом.

Ввод: первая строка - 2 натуральных числа: размерность матрицы $N \leq 10$ строк и $M \leq 10$ столбцов, записанных через пробел. Далее N строк по M чисел от 0 до 9 в каждой, записанных через пробел.

Вывод: длина искомой последовательности.

Пример

Пример ввода	Пример вывода
2 3 0 3 7 0 0 5	3
3 4 2 3 9 8 3 4 2 0 7 5 1 8	4

Задача 5

Многоугольник на плоскости (не обязательно выпуклый) задан координатами своих вершин. Требуется подсчитать количество точек с целочисленными координатами, лежащих внутри него (но не на его границе).

Исходные данные: в первой строке - количество вершин. Далее в каждой строке по 2 целых числа, записанных через пробел - координаты x и y очередной вершины.

Результат: одно целое число - количество точек.

Пример

Пример ввода	Пример вывода
4 1 1 1 3 3 3 3 1	1
8 1 1 1 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1	2